




## Gabinete C-35

### DIMENSIONES

Ancho	22 cm
Altura	18 cm
Fondo	37 cm

### CONEXIÓN

Tablilla de conexiones y dos contactos polarizados NEMA 5-15 R



MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	CALIBRE AWG*	PESO Kg (APROX.)
LAN-13	3	24	12	14
LAN-15	5	40	8	17

\*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

## Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

**Desconexión automática:** Por alto y bajo voltaje  $\pm 20\%$  del voltaje nominal

**Selector para modo de reconexión:** Automático o manual

**Timer (temporizador de arranque):** Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

**Filtro de ruido eléctrico:** Frecuencia de corte a 4 kHz

**Autotransformador multiprimario Vogar:** Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico

## Datos técnicos principales

**Tipo de corriente eléctrica:**  
CA Senoidal Grado Computadora

**Calor generado:**  
2 BTU por kVA aprox

**Sistema eléctrico:** Estrella (Y)

**Factor de potencia:** 99%

**Tensión nominal:**  
120 ó 127 VCA, RMS  
(1 Fase + Neutro + Tierra Física)

**Capacidad de sobrecarga:**  
Para 10 segundos: 200%  
Para 1 minuto: 100%

**Frecuencia:** 50/60Hz  $\pm 2\%$

**Temperatura de operación:**  
De 0 a 50 °C

**Tensión de entrada:**  
 $\pm 15\%$  de la tensión nominal

**Aislamiento dieléctrico al gabinete:**  
2000 Vrms, mínimo

**Tensión de salida:**  
 $\pm 3\%$  de la tensión nominal

**Ruido audible:**  
Menor a 10 dB a 1m de distancia

**Tiempo de respuesta:** 0,5 ciclos

**Pintura del gabinete:**  
Pintura electrostática en polvo color beige

**Eficiencia:** 99%

**Tipo de gabinete:** NEMA 1

**Supresor de picos de voltaje:**  
4000 a 100 Vp, Sistema ICV



**NUNCA** sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.



NOM-001-SCFI-1993  
NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad con normas de seguridad extranjeras: UL y CSA